

天然ゴムラテックス系、水性接着剤

H-BCB シリーズ

株式会社 レヂテックス
神奈川県厚木市上依知 1411-2
TEL: 046-246-1311
FAX: 046-204-1112

1.特徴

- ・布素材接着を目的として開発した天然ゴムラテックス系の接着剤です。
- ・ゴム成分が水に分散しており、水分が蒸発することでゴムの被膜になります。
- ・天然由来のポリマーを含有しており、石油由来原料に依存する比率を減らせます。

2.性状

品名	サンプル1	サンプル2
固形分	49%	47%
pH	10	10
粘度 ^{※1}	15000mPa・s	20000mPa・s
主成分	変性天然ゴム	変性天然ゴム
グラフト率 ^{※2}	10	40
比較時の特徴	軟らかい風合い 弾性に優れる	硬い風合い 密着性に優れる

※1 粘度測定は B 型粘度計を使用し、スピンドル No4 の回転数 6rpm で測定

※2 天然ゴムの変性率を示したもの(ゴム質量部 100 に対するモノマーの質量部)

3.注意事項

- ・開封後は、なるべく早くご使用ください。
- ・作業時は、ゴム手袋などの保護具を使用してください。
- ・氷結や高温劣化を防ぐため、5～35℃ の場所で直射日光を避けて保管してください。
- ・地域によって廃棄処分の条件が異なります。詳細は地元の各機関にお問い合わせ下さい。

4.荷姿

- ・17kg 石油缶
 - ・190kg ドラム缶
-

ラテックス関連のことならお気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ 046-246-1311

メールでのお問い合わせ info-home@regitex.co.jp

公式 WEB サイト <https://www.regitex.co.jp/>

公式サイト
2次元バーコード



接着剤の開発・コンサルも承っております。

株式会社レヂテックスは、水性・水溶性接着剤や粘着剤、洗浄剤、成形品の製造販売を行っている液体天然ゴム専門メーカーです。

当社ではこれまでの豊富な経験と実績から、お客様の状況に合わせた最適なご提案が可能です。なかでも、水溶性・水性接着剤に関する知見は深く、有機溶剤系接着剤を使用している工場に、水系接着剤の代替品をご提案してきた実績も多数あります。

強みとして、既製品ではなく、オーダーメイドの接着剤を開発提供できる点があります。お客様のニーズに合わせた提案や開発を迅速に進めてまいりますので、「接着剤の粘着力を変えたい」「溶剤系の接着剤を変えたい」などのお悩みは、お気軽にご相談ください。

会社概要

社名	株式会社レヂテックス
代表者	代表取締役 菅井 敬
設立	1992（平成4）年5月
資本金	3,000万円
業種	水性接着剤、水性粘着剤の製造販売 ゴムラテックスの加工製品の製造販売（フォームラバー・浸漬製品等） ゴムラテックス・樹脂エマルジョンに関する技術サービス ゴム製品の表面処理加工 洗浄剤・除菌剤の製造販売
所在地	本社/研究所：〒243-0801 神奈川県厚木市上依知1411-2 TEL：046-246-1311、FAX：046-204-1112 厚木工場：〒243-0801 神奈川県厚木市上依知1411-3 第2工場：〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津2500-1 和泉工場：〒594-1132 大阪府和泉市父鬼町1020 タイ工場：Thai Regitex Co., Ltd：Rayong, Thailand

品質環境マネジメントシステムの国際規格
「ISO9001:2015」・
「ISO14001:2015」を本社および厚木工場、第二工場、愛川倉庫にて認証取得しています。

認証範囲

・ゴムラテックス・樹脂エマルジョン系接着剤の製造、洗浄剤の製造、ゴムラテックス加工製品の製造