

Regi Cure GT 改

工業用オイル汚れ、フレーキダストに効果大！！車の全ての洗浄はこれ1本！

品名	自動車エンジン外部、内装用洗浄剤(水性タイプ)	正味量/荷姿	10kg、20kg
原産国	日本	液性	アルカリ性
成分	界面活性剤、無機塩、溶剤、金属イオン封鎖剤、安定化剤		
使用量の目安	用途 (車、バイク、自転車等)	使用方法	
原液	 <p>強くこびりついた汚れ 自動車エンジン外部汚れ (エンジンルーム内、足周り) タイヤ、ホイール等の汚れ 機械部品、パーツ、焼き付け塗 装面、二輪車のチェーン・ギア、 トラック、フォークリフトの泥汚れ</p>	エンジンを停止し十分に冷えたのを確認した後、汚れ箇所にスプレーして2～3分放置します。その後、スポンジ等で軽く擦り洗いし、流水で濯ぎ水分を良く拭き取った後、乾燥させて下さい。	
原液 ～ 10倍	 <p>普通の汚れ 車両マット、作業設備、駐車場や 整備工場の床面、壁に付着した 汚れ</p>	洗浄する前に水で砂やホコリをよく洗い流し、汚れの程度に応じて本剤を希釈した洗浄液を専用のスプレーで十分に塗布し5～10分放置した後、ブラシ(ウエス、モップ)等で擦り洗いし、水でよく濯いで下さい。	
50倍 ～ 100倍	 <p>拭き上げ 車両内装の拭き上げ</p>	汚れの程度に応じて本剤を希釈し、汚れ面にスプレーした後スポンジ等で擦り、水拭きで良く拭き取った後、乾拭きで仕上げして下さい。	
200倍 ～ 400倍	 <p>ボディの汚れ ボディ、ワイパー、窓ガラスに付 着した汚れ</p>	洗車前に水で砂やホコリをよく洗い流した後、バケツに本剤を20ml～40ml入れ、そこに水を加え約8ℓの洗浄液を作ります。スポンジで泡立てながら擦り洗いし、乾かないうちに水でよく濯いで下さい。	
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> 適切な保護具(手袋、メガネ等)を着用し、換気の良いところで作業して下さい。 メッキ加工、装飾用軽金属等に使用するとシミ、変色の恐れがありますのでこれらの使用には十分に注意してご使用下さい。また、ボディに使用する場合やクリアーが剥がれかかっているホイール、傷が多い表面等、対象物によっては本剤で変色するものがあります。目立たない部分でお試しの上、ご使用下さい。 塗布したまま長時間放置しないで下さい。 ・他の薬剤、洗浄剤とは混ぜないで下さい。 炎天下での作業や、用途外の使用は避けて下さい。 ・子供の手の届かないところに保管して下さい。 保管の際は密栓し日の当たる場所を避け、凍結する恐れがある所や高温になる所には置かないで下さい。 保存状態、期間によっては本剤が黄色に変色する場合がありますが、品質上問題はありません。 		
応急処置	<ul style="list-style-type: none"> 液が目に入った場合 : こすらず流水で15分以上洗い流し、速やかに医師の診断を受けて下さい。 皮膚に付着した場合 : 水、または石鹼で十分に洗い流し、異状がある場合は医師の診断を受けて下さい。 万一飲み込んだ場合 : 多量の水を飲ませ、無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受けて下さい。 		

製造元 株式会社レヂテックス

住所: 神奈川県厚木市上依知1411-2

TEL: 046-246-1311 FAX: 046-204-1112

ラテックス関連のことならお気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ 046-246-1311

メールでのお問い合わせ info-home@regitex.co.jp

公式 WEB サイト <https://www.regitex.co.jp/>

公式サイト
2次元バーコード



接着剤の開発・コンサルも承っております。

株式会社レヂテックスは、水性・水溶性接着剤や粘着剤、洗浄剤、成形品の製造販売を行っている液体天然ゴム専門メーカーです。

当社ではこれまでの豊富な経験と実績から、お客様の状況に合わせた最適なご提案が可能です。なかでも、水溶性・水性接着剤に関する知見は深く、有機溶剤系接着剤を使用している工場に、水系接着剤の代替品をご提案してきた実績も多数あります。

強みとして、既製品ではなく、オーダーメイドの接着剤を開発提供できる点があります。お客様のニーズに合わせた提案や開発を迅速に進めてまいりますので、「接着剤の粘着力を変えたい」「溶剤系の接着剤を変えたい」などのお悩みは、お気軽にご相談ください。

会社概要

社名	株式会社レヂテックス
代表者	代表取締役 菅井 敬
設立	1992（平成4）年5月
資本金	3,000万円
業種	水性接着剤、水性粘着剤の製造販売 ゴムラテックスの加工製品の製造販売（フォームラバー・浸漬製品等） ゴムラテックス・樹脂エマルジョンに関する技術サービス ゴム製品の表面処理加工 洗浄剤・除菌剤の製造販売
所在地	本社/研究所：〒243-0801 神奈川県厚木市上依知1411-2 TEL：046-246-1311、FAX：046-204-1112 厚木工場：〒243-0801 神奈川県厚木市上依知1411-3 第2工場：〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津2500-1 和泉工場：〒594-1132 大阪府和泉市父鬼町1020 タイ工場：Thai Regitex Co., Ltd：Rayong, Thailand

品質環境マネジメントシステムの国際規格
「ISO9001:2015」・
「ISO14001:2015」を本社および厚木工場、第二工場、愛川倉庫にて認証取得しています。

認証範囲

・ゴムラテックス・樹脂エマルジョン系接着剤の製造、洗浄剤の製造、ゴムラテックス加工製品の製造